

8 Ways power divider 5.8 - 6.4 GHz

Caractéristiques électriques <i>Electrical specifications</i>	Conditions de mesures <i>Measurement conditions</i>	Spécifications <i>Specifications</i>			
		Min.	Typ.	Max.	Unités <i>Units</i>
Frequency range	-	5.8		6.4	GHz
Insertion loss	5.8 - 6.4GHz			0.9	dB
Isolation	5.8 - 6.4GHz	19			dB
Amplitude balance	5.8 - 6.4GHz		0.3	0.40	dB
Phase balance	5.8 - 6.4GHz		3	8	°
VSWR	5.8 - 6.4GHz input		1.40 :1	1.40 :1	
VSWR	5.8 - 6.4GHz output		1.30 :1	1.30 :1	-
Power rating *	5.8 - 6.4GHz		10	30	W
Caractéristiques mécaniques <i>Mechanical features</i>	Conditions de mesures <i>Measurement conditions</i>	Spécifications <i>Specifications</i>			
Longueur x largeur x Hauteur <i>Length x width x height</i>	L x W x H	104.1 x 54.6 x 10.2 OUTLINE NUMBER PD8-2			mm
Connectique <i>Connectors</i>	-	9 x SMA f			-
Conditions environnementales <i>Environmental conditions</i>	Conditions de mesures <i>Measurement conditions</i>	Spécifications / <i>Specifications</i>			Unités <i>Units</i>
		Min.	Typ.	Max.	
Température de service <i>Operating temperature</i>		-20		+55	°C
Température de stockage <i>Storage temperature</i>		-45		+85	°C

* For load VSWR better than 1.20:1.

Ind.	Par	Le	Observation
0	Covasso	20-05-2010	Création